



Composition de toiture (pente 1,5%) :

- Complexe de végétalisation - substrat 120 mm + protection drainante (lot couverture)
- Etanchéité type Sarnafil TG 66-15 F (lot couverture)
- Isolant polyuréthane ép 50mm **Rmoyen = 2,10** (lot couverture)
- Pare-vapeur + panneau OSB 3 contreventement ép 22 mm (lot charpente)
- Isolant ouate de cellulose insufflée entre pannes de section 360 x 80 (lot charpente)
- R = 9,20**
- Plaque de plâtre BA15 (lot charpente)

Composition de toiture (pente 1,5%) :

- Complexe de végétalisation - substrat 120 mm + protection drainante (lot couverture)
- Etanchéité type Sarnafil TG 66-15 F (lot couverture)
- Isolant polyuréthane ép 50mm **Rmoyen = 2,10** (lot couverture)
- Pare-vapeur + panneau OSB 3 contreventement ép 22 mm (lot charpente)
- Isolant ouate de cellulose insufflée entre pannes de section 360 x 80 (lot charpente)
- R = 9,20**
- Plaque de plâtre BA15 (lot charpente)

Composition de la dalle basse :

- Revêtement sol caoutchouc (lot revêtement sol)
- Ragréage + barrière anti-remontée d'humidité (lot revêtement sol)
- Chape avec plancher chauffant réversible 80mm
- Double couche croisée 2 x 70mm (lot revêtement sol) isolant polystyrène extrudé (lot GO)
- Film ployane remonté en plinthe (lot GO)
- Dallage existant à conserver

Composition du mur MOB01 :

- Enduit sur laine de bois (lot Façade)
- Isolant fibre de bois 60mm 1 face latexée (lot charpente)
- Contreventement OSB 22mm (lot charpente)
- Ossature bois 240 + isolant ouate de cellulose insufflée (lot charpente)
- Ossature 60mm lattes horiz. (lot platerie) pour passage gaine
- BA15 sur ossature lattage horizontal (lot platerie)