



LOT CHARPENTE
 débord du lignolet 5 cm minimum
 rang de rencontre

LOT CHARPENTE / COUVERTURE

bardeau châtaignier fendu toiture :
 - pureau de 11cm
 - tuile 60x140x16mm
 - clous inox annelés

litage et contre litage 27mm
 chatière plate
 15cm d'isolant
 15cm isolant rigide pavatex / pare pluie

doublis de tuile bois
 doublis de zinc
 filet anti-feuille
 cheneau et couvertine zinc soudé

poutre KLH ou lamellé collé
 bardeau châtaignier fendu façade :
 - pureau de 14cm
 isolant extérieur 14cm, pare pluie, litage...

panneau de finition 3 plis intérieur
 grille anti-rongeur
 fixation pergola

LOT MENUISERIE EXTERIEUR
 équerre de fixation des châssis vitrés
 étanchéité à l'air
 rideau, coulisse
 ébrasement aluminium laqué

LOT CHAPE
 chape béton quartz
 résiliant périphérique

LOT CHAUFFAGE
 réseau de chauffage au sol
 isolation 8cm

LOT CHARPENTE
 marche 30x25 ou terrasse bois

LOT GROS OEUVRE
 seuil ba hauteur 8cm x 14cm
 dalle ba
 fondation ba + isolant (roofmat Lgx)
 drain / remblai

LOT CHARPENTE/ COUVERTURE

- structure klh
 - panneau de maintien du cheneau
 - 1ère couche: isolant souple entre écarteur en bois 10cm
 - 2ème couche: panneau isolant de support d'enduit haute densité 10cm
 - enduit sur limite parcellaire: encollage du filet, marouflage, crépis minéral, cornière de finition invisible

- réservation gaine électrique
 - bande d'étanchéité à l'air,
 - lisse posée sur un lit de mortier et fixé sur la dalle
 - rupture de capillarité au contact de la dalle béton
 - isolation des fondations h80cm

COUPE E

10 10 10
 30
 file A / 1.4

TN

file D / 1.6 + 1.6b

poteau métallique 10x10

+ 2,50 passage charpente vers existant

+ 2,40 fini plâtré

+ 2,80 pergola à mesurer sur place

séjour + 0,00

- 0,16

- 0,36

- 0,25

+ 5,14

+ 5,00

+ 4,40

5 minimum

toiture 38° / 79%

16
 20

44 poutre

15

242 poutre

TN