

couvertine zinc prépatiné derrière le bardage bois  
en pente vers la toiture

pare-pluie rabattu sous couvertine

dernier tasseau biseauté pour écoulement eau

bardage bois à lames verticales  
non jointives essences mixtes  
+ tasseautage horizontal (module préfabriqué)

tasseautage vertical

pare-pluie

OSB 10 mm

MOB 145 mm + isolation 145 mm entre montants

muraille BM ou LC 60x200 mm  
support du plancher CLT

Brise-soleil façade Sud:  
structure acier en console  
fixée sur les montants du MOB  
+ renfort de structure entre montants en console  
+ tôle pliée alu  
anodisé pyrite 30 fixations invisibles

+ sous-face tôle plane alu  
anodisé pyrite 30 fixations invisibles

jupe d'étanchéité

bavette filante alu anodisé pyrite

Bande filante vitrée aspect VEC  
alignée au nu extérieur du bardage  
menuiseries aluminium anodisé pyrite  
ouvrant cachés à oscillo-battants

équerre support du bandeau vitré  
+ jupe d'étanchéité

bavette alu anodisé derrière le bardage

pare-pluie

MOB + isolant

membrane pare-vapeur

jupe d'étanchéité en attente  
+ complexe plancher  
suivant localisation

10cm 50cm

