



## LEGENDE

- 1 Etanchéité bicouche
- 2 Isolant laine de roche 16cm
- 3 Manchon métal. galva support garde-corps provisoire
- 4 Couvertine métallique laquée noire (ép :  $\frac{20}{10}$ ème)
- 5 Bac acier nervuré
- 6 Entretoise charpente bois
- 7 Fx-plafond acoustique laine de bois de type fibrafutura naturel
- 8 Poutre LC de charpente bois
- 9 Gaine de soufflage laquée blanche
- 10 Bardage bois 1 (partie haute) :  
Tasseaux de mélèze 50x50mm  
Fixation invisibles - Finition par saturateur ton blanc
- 11 Bardage bois 2 (partie basse) :  
Tasseaux de mélèze 30x50mm  
Fixation invisibles - Finition par saturateur ton blanc
- 11 bis Bardage bois 3 (partie basse à claire-voie) :  
Tasseaux de mélèze inclinés et biseautés 15x130mm  
Fixation invisibles - Finition par saturateur ton blanc
- 12 Support Bardage bois :  
Panneaux bois de " triply " autoclavé gris  
Fixation invisible sur échelle bois
- 13 Tasseau horizontal bois de mélèze  
Biseauté 30x50mm  
Fixation invisibles - Finition par saturateur ton blanc
- 14 Pare-pluie
- 15 Mur maçonné
- 16 Isolant/doublage intérieur
- 17 Store enroulable intérieur occultant
- 18 Habillage intérieur des embrasures en bois
- 19 Menuiserie extérieure fixe aluminium laqué noir
- 20 Muret soubassement béton brut (lasure incolore)
- 21 Revêtement de sol souple
- 22 Plancher chauffant et chape
- 23 Dallage béton
- 24 Isolant sous dallage
- 25 Caniveau à grille
- 26 Descente d'eaux pluviales inox
- 27 Plinthe bois peinte
- 28 Revêtement mural vinylique
- 29 Ossature métallique galvanis
- 30 Bavette laquée noire
- 31 Sous-face en bois triply " autoclavé gris
- 32 Embrasure en bois triply " autoclavé gris