EXTENSION :
Mur Ossature Bois de l'extension :
Bardeaux-de-cintre à clin 18 mm (ARTofitures)
Volige 20 mm (ARTofitures)
Tasseau de ventilation 27 mm (LCdB)
Pare-pluie en bois compressé 40 mm (LCdB)
Agepan DWD 16 mm (LCdB)
Laine de bois 220 mm (Gallager)
Pare-vapeur (Gallager)
Contre-lasseautage 45 mm (Gallager)
Panneau de contres-s. peuplier 10 mm (Gallager)

M30
EP
215
-0.07
Sol de la cour en chaux sable Variante en pavés
-1.08
-0.60
ELEVATEUR PMR
Surface de cabine nette: 900 x 1400 (mm)
96.0 Plateforme
90.0
SIPHON WC pmr
enduit chaux
336
147
Dgt
148
M29
+/-0.00
Puits
2.65
252
M9
M8
+/-0.00
-0.54
132
173
132
enduit
1.36
cloison standard
7.20
CHEMINEE 1
720
Sortie chaufferie
18
25
43
130
674
Dgt
11 m²
Salle de réunion
31 m²
M23
94
2.60
155
142
Gaine CF 1h
TGBT
AEP
EU
0.40
135
114
60
M7
48
70
260
Accueil
33 m²
79
100
M6
100
130
205
Passeport
274
M26
M27
M28
166.9
160.2
170.6
EP
117
143
87
261
M0
+/-0.00
2.67
3.29
2.90
808
EU
AEP
H115
Reprise de la venelle en pavés après pose du drain et prolongement sous le porche
EP
EP
Nord

PROJET : Plan Rdc - Echelle : 1/75e

Maître d'ouvrage: Ville de Guémené-sur-Scorff, Place du Château 56 160 GUEMENE-SUR-SCORFF	Restauration de la maison Limbour - 14 rue Joseph Pérès - 56 160 GUEMENE-SUR-SCORFF	Architecte du Patrimoine : Florence DEVERNAY, 1, rue de Lann Ménard 56650 INZINZAC-LOCHRIST — EXE 3.2 — 04.03.2019

Les présentes pièces graphiques ne sont pas des études d'exécution, et ne permettent donc pas de réaliser les travaux - DEVERNAY Architectes