



- 1 Garde-corps, bardage bois mélèze pré-vieilli BM 45/45 - ea: 75mm
- 2 Isolation de toiture Foamglass, pente 2,2 %
- 3 Mur ossature bois conception perspirante + Isolation paille 350 mm + Panneau OSB + Fermacell
- 4 Menuiserie bois-aluminium thermolaqué, triple vitrage
- 5 Plancher CLT 8 plis ép. 216 mm + Isolant acoustique ép. 50 mm + Chape fluide plancher chauffant + Linoléum
- 6 Bardage bois mélèze pré-vieilli BM 45/45 - ea: 75mm
- 7 Faux-plafond suspendu, matelas acoustique en laine de bois ép. 20 mm feutre blanc + Lame bois épicéa BM 40/40 traitées M1 espacement 80 mm
- 8 Doublage intérieur + Plaque de plâtre BA13
- 9 Brise-soleil orientables en aluminium thermolaqué
- 10 Parement et moucharabieh en briques en terre cuite moulées à la main marque Dewulf, fabrication traditionnelle
- 11 Étanchéité contre voile
- 12 Revêtement drainant Perma Process + Couches de forme pour absorption et stockage des eaux pluviales
- 13 Isolation en granulats de mousse de verre cellulaire

DÉTAIL CONSTRUCTIF