

acrotère
84,20 NGF
+3,20

bardage lames verticales
pare-pluie isolant fibre de bois 40 mm
MOB + isolant fibre de bois 145 mm
contreventement OSB 12 mm
isolant fibre de bois 60 mm
placo BA 13

bande gravillonnée
périphérique +
drain

velux
fenêtre coupole
90 x 90 - CVP S051

membrane d'étanchéité PVC
isolant PUR 140 mm
pare-vapeur + OSB 22 mm
solivage + isolant fibre de bois 100 mm
plafond placo BA13

capteur solaire
type Solar plan 230
pose sur rails fixés
sur potelets supports
fixés sur la charpente

faîtage
85,35 NGF
+4,35

bardage lames verticales
pare-pluie isolant fibre de bois 60 mm
MOB + isolant fibre de bois 145 mm
contreventement OSB 12 mm
isolant fibre de bois 40 mm
placo BA 13

acrotère
84,10 NGF
+3,10


enduit traditionnel
mur agglo ciment
étanchéité à l'air type aeroblue
isolant fibre de bois 145 mm
placo BA 13

20
140
240
80

DRESSING

carrelage sur chape
isolant PUR 80 mm
dallage béton
hérissé

SDE 2



CUISINE

RDC ±0.00
81.00 NGF

carrelage sur chape
isolant PUR 80 mm
dallage béton
hérissé

372

5
60
240

CELLIER

240

LIMITE DE PROPRIETE

TN

230

1670

LIMITE DE PROPRIETE