



ZOOM 1



ZOOM 2



ZOOM 3

1. Nervures verticales en bois massif hors aubier y compris profil écarteur Section 200 x 100 mm fixée sur MOB
2. Mur à ossature bois / Façade composé de: bardage en panneaux massifs épaisseur 19mm Liteaux formant lame d'air ventilée 20mm mini pare-pluie microporeuxvoile travaillant OSB 12mmossature bois: montants bois massif 70 x 140mm laine minérale de 140mm entre montants membrane d'étanchéité à l'air
3. Poteau béton section variable selon étage et localisation
4. Demi stitl compris isolant par laine minérale 60mm
5. Cloison sépa rative 98/48
6. Menuiserie aluminium fixée en tunnel dans MOB
7. Panneau menuisé avec tôle aluminium pleine thermolaqué dito menuiseries + isolant formant continuité thermique entre menuiseries
8. Habillage des tableaux par tôle alu thermolaqué teinte dito menuiserie Pliage pour intégrer les coulisses des BSO
9. Brise soleil à lâmes Orientables, relevables et empilables encombrement 13cm de large et 30 de hauteur / Compris tôle perforée et système de fixation pour habillage du pied de bardage en continuité du BSO
10. Prolongement du bardage bois et liteaux devant le BSO
11. Bavette aluminium / protection du MOB en pied des menuiseries
12. Tôle pliée aluminium épaisseur 20/10 formant tablette et encadrement / Capot menuisé en tôle aluminium pliée thermolaqué dito menuiseries épaisseur 20/10 mini + isolant formant continuité thermique entre menuiseries
13. Calfeutrement CF en nez de dalle par laine minéral épaisseur < 30mm sur 100mm de hauteur mini
14. Profil en T filant en acier thermolaqué formant goutte d'eau / largeur 40cm
15. Faux-plafond suspendu métallique type cassette en tôle pleine grand format 1m de large teinte aluminium naturel
16. Luminaire led filant / Lot Electricité Profil en U support du luminaire led
17. Mur rideau compris imposte menuisée et précadre selon les types de fixation (sur poutre ou sous dalle)
18. Caniveau en pied de façade
19. Isolant fixé mécaniquement en sous-face
20. Couvertine aluminium thermolaquée teinte dito menuiseries sur tube aluminium 200x30mm fixé sur les nervures bois verticales ensemble formant protection du MOB et des nervures verticales
21. Contre bardage assurant l'étanchéité à l'eau du MOB coté toiture Bavette formant continuité de l'étanchéité à l'eau
22. Solin formant protection du relevé d'étanchéité
23. Complexe de couverture: étanchéité autoprotégée sur isolant et plancher béton