



01. Dalle béton existante
+ pare vapeur
+ isolant thermique 240mm
($R=10,90\text{m}^2\text{k/W}$)
+ étanchéité bi-couche
02. Profil aluminium extrudé
formant grille saillante ép. 40cm
03. Manchons pour fixation
profils alu verticaux
04. Shadow box verre trempé
+ lame d'air + tôle alu laqué
+ isolant
05. Niche placo
intégration store screen
+ renforts bois
06. Tablette 3 plis épiciéa
+ lasure incolore
07. Allège béton existante
+ doublage placo peint
08. Bavette rejet d'eau
alu anodisé +
oreilles latérales en relevé
entre chaque profil vertical
09. Dalle béton existante
+ ragréage + lasure
10. Sous face zinc naturel
profils agrafés 285x500mm
+ voligeage continu en BM
+ chevronage / lame d'air
+ isolant 16cm ($R=5\text{m}^2\text{k/W}$)
11. Mur rideau alu anodisé
à trame horizontale
ouvrant caché
ouverture à l'italienne
12. Doublage placo peint
+ isolant bio-sourcé
80mm / $R=2,05\text{m}^2\text{k/W}$
13. LC 80/240 fixé par ferrures
sur poteau BA existant
14. **FACADE :**
bardage bardeaux châtaigner
+ liteaux / pose à 45°
+ chevrons formant lame d'air ventilée
+ membrane pare pluie
+ voile de CVT OSB3 ép. 10mm
+ MOB BM45/145 e=600
+ membrane pare vapeur continue
15. Linteau :
coque béton préfa existante sciée
16. Allège :
coque béton préfa existante sciée AS
17. BM 120/240
18. LC 80/240 fixé par ferrures
sur poteau BA existant
19. BM 160/240
20. FP ORGANIC COLORS 120x60
21. Porte acier laqué
seuil suisse inox