K ARCHITECTURES SIGWALT HERMAN

- 1 Couverture Zinc à joint debout
- 2 Retombée de façade en Zinc en joint debout
- 3 Habillage bois en latte de mélèze 70x27 mm
- 4 Cadre panneaux d'habillage bois en acier thermolaquée
- 5 Descente d'eau pluviale en Zinc
- 6 Boite à eau
- 7 Mur à Ossature bois :
 - * Pare pluie Stamisol Extrem Color
 - * Weather défence 20mm
 - * Laine de bois ép. 240mm + Bois massif
 - * OSB ép. 18mm
 - * Pare vapeur
- 8 Doublage intérieur :
 - * Laine de Verre ép. 80mm
 - * Médium plaqué pin maritimé ép. 19mm
- 9 Caisson à Ossature bois :
 - * Écran sous toiture
 - * Weather défence 20mm
 - * Laine de bois ép. 240mm + Bois massif
 - * OSB ép. 18mm
 - * Pare vapeur
- **10** Doublage plafond intérieur
 - * Laine de Verre ép. 80mm
 - * Médium microperforé M1 plaqué pin maritime
- ép. 19mm
- 11 Fondation + relevé béton + isolation extérieure
- 12 Dalle béton support chape quartzé 80mm



