



### R+1

- 1 Châssis bois/alu
- 2 Store textile sur coulisses
- 3 Traverse bois
- 4 Bavette aluminium
- 5 Lisse acier support des tubes de bardage
- 6 Membrane d'étanchéité
- 7 Panneau de fermacell
- 8 Isolant biosourcé fibre de bois
- 9 Panneau OSB
- 10 Pare vapeur
- 11 Bardage tube aluminium section 50x50 mm
- 12 Résilient acoustique en laine de roche Domisol
- 13 Poutre bois lamellé collé
- 14 Laine de roche
- 15 Panneau intérieur de finition en panneau 3 plis ep. 19 mm
- 16 Doublage intérieur 2 plaques de plâtre ep. 26 mm
- 17 Isolant intérieur en laine de roche ep. 6 cm
- 18 Revêtement sol linoléum
- 19 Chape béton
- 20 Pare-pluie
- 21 Profil casse-gouttes
- 22 Habillage bois OSB essence dito OSB MOB
- 23 Pare-pluie
- 24 Habillage bois massif essence dito poteau bois
- 25 Poutre bois section lamellé collé t38x12 (tous les 60 cm)
- 26 Poteau bois section 20x12
- 27 Faux plafond fibre de bois organic pure

### RDC

- 28 Châssis bois et aluminium
- 29 Poteau bois traité autoclave
- 30 Platine acier support du poteau bois
- 31 Plot béton finition par lasure transparent
- 32 Bavette aluminium
- 33 Bavette acier inox
- 34 Cheminement piéton béton désactivé
- 35 Dalle béton 25 cm
- 36 Isolant
- 37 Longrine béton 25x80 ht