

Auvent métallique existant (entrée interne et restauration)

Lisse acier horizontale diam. 42.4\*3.2mm

Lisse bois horizontale dim. 5\*5cm

Lisse bois horizontale dim. 5\*5cm

Lisse bois horizontale dim. 5\*5cm

Lisse bois horizontale dim. 45\*145mm

Clastra bois effet "tissé"  
Montant bois 145\*45, entraxe tous les 60cm  
+ carrelés verticaux 5\*5cm  
disposé en quignon  
(coupe haute biseauté - pente 15%)

Assise filante en bois  
+ équerre d'accroche  
métallique (pas : 1m)  
prof. 45cm

Premier rang de poteaux métalliques  
circulaires diam. 19cm +  
Poutre de rive en métal

Sous bassement béton +  
Mur ossature bois 145\*45cm pas de 60cm  
Double litonnage et bardage bois faux claire voie  
douglass compris dans les montants bois  
(essence alternative : Séquoïa ou Thuya)

Muret de soubassement  
en béton lasuré ép. 15cm - 28cm ht mini  
45cm ht maxi (parvis en pente vers  
la cour de récréation 1%).  
Interruptions ponctuelles par les lisses  
métalliques encastrées en pied au niveau  
du parvis créé

Poteaux acier 150\*45cm  
Encastré en pied au niveau  
du parvis créé (interruption  
du soubassement béton)

Dépose gdc métallique existant  
+ forme de pente à adapter  
(ressaut inf. ou égale à 2cm)

Parvis en béton lavé  
pente 1% vers la cour

pente 1%