



Coupe sur la galerie de circulation

- | | |
|--|---|
| <p>1 Fondation
 2 Fond de forme + Isolant sous dalle R>2.7 + Dalle portée
 3 Joint de fractionnement
 4 Isolant enterré R > 1.8 + Enduit ciment RAL gris dito soubassement bâtiment B
 5 Ràgréage + linoléum
 6 Panneau de contreventement (pare-vapeur) + Ossature bois + Isolant fibre de bois + pare-pluie
 7 Contre-ossature + Isolant R>1 + Plâtre peint
 8 Doublage fasseautage + bardage bois à claire-voie thermochoauffé ép > 14 mm, joints environ 3 mm
 9 Structure bois apparente : assemblages invisibles + câbles de contreventement</p> | <p>10 Fermacell + panneau de contreventement + caissons bois isolés par ouate de cellulose soufflée + écran de sous-toiture
 11 Chevrons + voliges + bac acier à joint debout
 12 Poutre
 13 Faîtage
 14 Chéneau en tôle acier laquée + solin avec fractionnement + égoût ventilé
 15 Plinthe bois massif ou profil de fractionnement
 16 Tôle couvre-joint
 17 Bavette métal thermolaqué grise mate
 18 Bitume existant scié + drain + gravillons blancs puis terre végétale</p> |
|--|---|

