COUVERTURE
Toiture chaude non accessible
Acrotère côté cour

couvertine zinc
montant bois continu du MOB
descente EP zinc sans boîte à eau
relevé d'étanchéité sur costière métallique
EP en déversoir vers dEP
Membrane étanche type EPDM couvrant le MOB au droit de la jonction avec la couverture
bardage bois pose verticale à recouvrement
double liteaunage
pare-pluie
panneau DFP
blocs de paille 360x450mm
panneau OSB 12mm
pare-pluie
contre-bardage
étanchéité multicouche bitumineuse sous végétalisation
Végétalisation
Isolant laine minérale (R>4.8m²K/w) 2/3 de la résistance thermique globale de la couverture
pare-vapeur
arbalétrier
muralière
panneau OSB - CF 1/4h
isolant doublage intérieur biosourcé
parement intérieur 1 plaque de BA18

39
H > 1,01 m
30
61
9
9

PAROI EXTERIEURE
Façade bardage bois sur cour
Détail pied de paroi

bardage bois
double liteaunage
pare-pluie
panneau DFP
blocs de paille 360x470mm
lisses basses
grille anti-rongeurs
garde au sol 20cm sous bardage bois
finition peinture sur relevé béton
+111,68 (NGF)
COUR DE RECREATION
imperméabilisation + drainage vertical
drain périphérique
fondation superficielle voir étude Structure
panneau OSB
isolant doublage intérieur biosourcé
parement intérieur 1 plaque de BA18
isolant en doublage intérieur du relevé béton
plinthe bois + lasure
Résilient acoustique périphérique
revêtement sol souple PVC - U4P3
chape plancher chauffant
film polyane avec remontées périphériques
isolant sous chape
+111,70 (NGF)
dallage
hérisson

56
2 3 5 2 36 1 5 2
20
25
19
15

bardage bois lames de Douglas purgées d'aubier, rabotées pose à recouvrement
lot charpente
lot cloison doublage
LC 50x360 entraxe 52cm
blocs de paille 360x470mm

11
2
36
1
6
56
52