remplacement de l'un des carreaux de la menuiserie haute

accès sous-sol

Accès PMR <6%

escaliers, rampe et soutènement en pierre-sèche de réemploi

sanitaires et radiateurs de réemploi ex-situ

cloisonnement et sous-face BA13 de réemploi

isolation botte de paille entre épines en osb de réemploi

appuis en tuile de réemploi

charpente à pans de bois à homme debout en chêne de réemploi (in et ex-situ) assemblages traditionnels

escalier bois de réemploi

isolation intérieure terre allégée et peinture d'argile

sol carrelage réemploi

sol tomettes de réemploi

Tablette bois

Penderie

Poste informatique PMR

Sanitaires 8 m2

porte ellipse réemployée in-situ

WC PMR

porte 80 réemployée

WC 2

Salle de collation 29 m2

Cabine de change 2 m2

Cabine de change 3 m2

cloisons de change réemployées

Salle des casiers PMR 24 m2

Plan de travail pliage et tri des effets

limite fondations existantes

17 casiers niveau bas + 11 casiers intermédiaires + 6 casiers hauts

Rangement bénévoles

Meuble accueil

Assise et rangement bas

Cuve de récupération d'eau de pluie

Passage sous porche 16 m2

Jardin 29 m2

laurier

cèdre

Accès PMR <6%

N

0 1 2,5 m