

SECTIONS BOIS - ECOLE DE BAZOILLES SUR MEUSE

Désignation, section et longueurs			Type de bois							
			Chêne (Ext.) m3		Hêtre (int.) m3		Sapin. (Int.) m3		Douglas. (Ext.) m3	
Murs à Ossature bois										
Madrier de Hêtre	50 x 200 mm	2,60 m	/		435	11,310	/		/	
Poteaux et poinçons										
Poteaux	80 x 200	3,20 m	16	0,819	4	0,205	/		/	
Poteaux	80 x 200	4,40 m	/		8	0,563	/		/	
Poinçons	80 x 200	1,20 m	/		4	0,077	/		/	
Poutres composant les fermes										
Poutre composant fermes	120 x 240 mm	3,60 m	/		/		8	0,829	14	1,452
Pannes										
Pannes	100 x 200 mm	3,60 m	/		/		23	1,656	12	0,864
Pannes	100 x 200 mm	5,40 m	/		/		/		5	0,540
Volige et Bardage										
Volige	60 x 120 mm	4,60 m	/		/		/		139	4,608
Bardage	60 x 120 mm	3,60 m	320	8,294	/		/		/	
			m3	9,114	m3	12,155	m3	2,485	m3	7,464

--> **NOTA** : Tableau de principe réalisé sur la base des plans APS

Laisser de la marge d'au moins 300 mm pour les longueurs

Prévoir un marge de 10% en plus de pièces de bois

Débâts et stockage sur plots (les bois ne devront pas être déformés suite au séchage)

Dégré d'humidité à livrer : Inférieur à 15%

À ce jour : aucun débit n'est calculé pour les menuiseries extérieures (Chêne) et la menuiserie intérieure (Hêtre)

Menuiserie extérieure pouvant être réalisée sur la base de plot de chêne 1ère qualité