



DETAIL FACADE COURANTE

1. SOCLE

bande gravillonnée
muret périphérique béton finition lasurée
fondations béton longrines sur pieux

2. DALLE

revêtement de sol souple
chape béton 60mm
isolant 120mm polyuréthane
dalle béton 200mm

3. PLANCHER D'ÉTAGE

revêtement sol souple acoustique
chape béton sur isolant de désolidarisation
dalle béton de compression
panneau OSB
film polyane
solives bois 16x28 avec connecteurs
faux-plafond acoustique entre solives

4. TOITURE

couverture zinc ton rouge
chéneau à la Nantaise
voligeage 40mm
chevrons de ventilation 80x60mm
écran de sous toiture
isolant laine de roche rigide 140mm
panneau de contreventement 18mm
isolant laine de bois 2x120mm entre chevrons
pare-vapeur
faux-plafond panneaux acoustiques
et remplissage plénum laine de roche rigide

5. FACADE

épinges verticales 145x80mm - bois local, douglas
bardage bois entre montants verticaux - bois local, douglas
pare-pluie
isolant panneau rigide fibre de bois 40mm
mur ossature bois local, pin, isolation laine de bois 160mm
pare-vapeur
double laine de roche 40mm
panneau contreplaqué peuplier
plinthe bois 70x10mm

6. OUVERTURES

bavette de menuiserie en aluminium thermolaqué
panneau d'habillage ébrasement extérieur 22mm
chassis bois triple vitrage
brise-soleil s orientables au RDC
store intérieur au R+1

0 10 30 50 100